

**IP66 - Atex II 2G EEx d IIC T6
Custodia di Alluminio con Verniciatura Epossidica**
**IP66 - Atex II 2G EEx d IIC T6
Aluminium Housing with Black Epoxy Coating**

I Box per Micro vengono impiegati su Attuatori Pneumatici Rotativi per fornire un segnale Aperto / Chiuso e monitorare la Posizione della valvola

Limit Switch Boxes are used on Rotary Pneumatic Actuators to generate Open / Close signal and monitor the valve Position.


ATEX
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Grado di Protezione
Protection Class

II 2 G - EEx d IIC T6 - IP 66

Campo Temperature
Temperature Range

-20 °C ... +80 °C

**Dati Elettrici
Electrical Rating**

Finecorsa Meccanici
Mechanical Switches

Honeywell - M2 type

Caratteristiche Elettr.
Electrical rating

125 - 250 VAC, 15A

Ingresso Cavi
Conduit Entries

2x 1/2"

Montaggio - Mounting

VDI/VDE 3845 Namur

Materiali - Materials

Calotta Indicatore
Indicator Housing

Polycarbonato
Polycarbonate

Coperchio - Custodia
Cover Housing

Alluminio Pressofuso
Die Cast Aluminium

Verniciatura
Painting

Vernice Epossidica Nera
Black Epoxy Coating

Asta - Stem

Acciaio Inox - Stainless Steel

Viteria - Screws

Acciaio Inox - Stainless Steel

STAFFA - BRACKET

30 x 80 - 30 x 130

H 20 - 30

regolabile / adjustable

30 x 80 - 30 x 130

H 40 - 50

regolabile / adjustable

